

## 光泽度计



产品型号： GM-6 GM-26 GM-268

### 产品应用

- \* 油漆、烤漆、涂料、油墨等涂覆材料表面光泽测量。
- \* 石材、瓷砖、型材等建筑装饰材料表面的光泽测量。
- \* 纸张、竹木、塑胶、薄膜等表面的光泽测量。
- \* 其它各种金属和非金属材料表面的光泽测量。

### 产品特点

- \* 符合国际 ASTM D-523, ASTM D1455, ASTM C346, ASTM C584, ASTM D2457, DIN 67530, EN ISO 7668, JIS Z8741, MFT 30064, TAPPI T480, Gb 9775.4, GB/T 13891, GB 7706 和 GB 8807 标准。技术参数符合 JJG 696-2002 的标准。
- \* 采用 USB 数据线输出，与 PC 连接。
- \* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
- \* 构造精密，结构坚固耐用，外形轻巧，携带方便。
- \* 只需按动一个键即可进行自动校准，不需要手调。
- \* 全智能化设计，快速测量。测量准确，重复性好。
- \* 可储存 254 组数据，供即时浏览，或者导入电脑。
- \* 内置大容量可充电锂离子电池，无电池记忆效应。
- \* 有背光显示，方便在光线较暗的环境使用。

### 应用材料角度选择推荐：

- \* 高光泽油漆、油墨、塑料、纸张等材料  
选用 20° 角度进行光泽度测量。
- \* 中光泽油漆、油墨、塑料、陶瓷、大理石等材料  
选用 60° 角度进行光泽度测量。
- \* 低光泽漆、伪装涂层等材料  
选用 85° 角度进行光泽度测量。

### 技术规格

型号	GM-6	GM-26	GM-268
显示屏	蓝色背光，4位数显，10 mm LCD		
测量角度	60度	20/60度	20/60/85度
量程	0.1~200		
光度单位	GU		
准确度	±1.5（相对于 JJG 696-2002 参考标准）		
分辨率	0.1		
重复性	±0.5GU		
测量面积	7x14mm（椭圆）		
数值记忆	254组		
工作环境	温度：0~40°C	湿度：< 85%RH	
电源	3.7V 锂电池		
尺寸	140x45x75 mm		
重量	305g（包含电池）		

标准配置	备注
主机	√
校准标准垫板	√
光学清洁布	√
手提便携箱	B04
使用说明书	√

可选附件	备注
USB 联机线及软件	√
蓝牙适配器及软件	√