

NTS300

4.5英寸IPS液晶显示屏内窥镜
4.5 inches IPS HD Display Endoscope




屏幕类型 Screen	4.5英寸IPS彩色液晶显示屏 4.5 inches IPS HD Display	屏幕分辨率 Screen Resolution	854x480
拍照分辨率 Snapshot Resolution	1920x1080	录像分辨率 Video Resolution	1920x1080, 1280x720
端口 Port	Micro-USB充电端口, TF储存卡卡槽 Micro USB charging port, TF memory card slot		
摄像头直径 Camera Diameter	5.5mm/可定制 0.21inch/optional	线长度 Probe Length	可定制 optional
摄像头像素 Camera Resolution	100万像素 1.0 Megapixel HD	可视角度 Viewing Angle	70°
画面旋转 Rotation	180°旋转 180° Rotation	手电筒 Flash Light	1W高亮度LED灯 1W Cree LED
对焦范围 Depth of Field	30mm-100mm 1.18-3.93 inch	辅助照明 Light Source	可调亮度LED灯 Adjustable high-inten
工作温度 Operating Temperature	32° F to 113° F (0° C to 45° C)	电池 Power Source	2500mAh 锂电池 2500mAh Lithium Battery
电池使用时间 Max Battery Life	3-4小时 3-4 hours	电池充电时长 Charging Time	3小时 3 hours

包装 Packaging



工具箱
Toolbox



主机
Industrial Endoscope



钩子
HOOK



磁铁
Magnet



侧视镜
Mirror



充电线
USB Cable


NTS500

5英寸IPS液晶显示屏内窥镜
5 inches IPS HD Display Endoscope




屏幕类型 Screen	5英寸IPS彩色液晶显示屏 5 inches IPS HD Display	屏幕分辨率 Screen Resolution	1280x720
拍照分辨率 Snapshot resolution	1920x1080	录像分辨率 Video Resolution	1920x1080, 1280x720
端口 Port	Micro-USB充电端口, TF储存卡卡槽 Micro USB charging port, TF memory card slot		
摄像头直径 Camera Diameter	5.5mm/可定制 0.21inch/optional	线长度 Probe Length	可定制 optional
摄像头像素 Camera Resolution	100万像素 1.0 Megapixel HD	可视角度 Viewing Angle	70°
画面旋转 Rotation	180°旋转 180° Rotation	手电筒 Flash Light	1W高亮度LED灯 1W Cree LED
对焦范围 Depth of Field	30mm-100mm 1.18-3.93 inch	辅助照明 Light Source	可调亮度LED灯 Adjustable high-inten
工作温度 Operating Temperature	32° F to 113° F (0° C to 45° C)	电池 Power Source	3500mAh 锂电池 3500mAh Lithium Battery
电池使用时间 Max battery life	3-4小时 3-4 hours	电池充电时长 Charging time	2-4小时 2-4 hours

包装 Packaging



工具箱
Toolbox



主机
Industrial Endoscope



钩子
HOOK



磁铁
Magnet



侧视镜
Mirror



充电线
USB Cable